lg rip
pro support





中国著名摄影师 胡黎明 老师摄影作品

Our customers are from U.S.A, Germany, England, Canada, Japan, South Korean and 30 other countries from Southeast Asian. Our products are highly reputable among photographic industry. They are the number one choice in professional photographer and advertisement photo shooting.





广告摄影、影楼专业灯支架

- 造型美观、设计先进，品种多样。
- 采用高强度铝质材料，表面高级氧化处理，坚固耐用。
- 在国内最先采用气垫式结构，防止闪光灯滑落时震坏。





MF-6020

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
60cm	9cm	87cm	1.2kg	3kg



10-F000

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
60cm	9cm	87cm	1.2kg	3kg



MF-6025

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
42cm	41cm	127cm	0.8kg	2kg



10-021（4）

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
60cm	53cm	173cm	1.2kg	2kg



10-021(5)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
100cm	51cm	213cm	1.4kg	2kg



MF-6027B

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
60cm	33cm	86cm	0.8kg	2kg



10-F1001

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管Ø: 22mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
75cm	81cm	191cm	1.6kg	5kg



10-F1003

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm、20mm; 脚管Ø:22mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	110cm	380cm	2kg	7kg



MF-6865

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
100cm	64cm	250cm	1.3kg	2kg



MF-6865 演示效果
上下设有一个卡头，可夹反光板



10-F1002

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管Ø: 22mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	111cm	286cm	2.2kg	8kg



MF-6060

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm、20mm; 脚管Ø:22mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	110cm	380cm	2.4kg	6kg

轻便型灯架

随着科学技术的进步，闪光灯也逐步小型化，灯架也跟着向小型化改变。几年来，公司开发出多种款式的轻便型灯架投放国内外市场，受到摄影师和摄影爱好者的青睐和追棒。





MF-6030

中心管Ø: 25.7mm、22.4mm、19mm、16mm; 脚管Ø: 19mm

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
92cm	68cm	240cm	1.3kg	2kg



MF-6040

中心管Ø: 29.1mm、25.7mm、22.4mm、19mm; 脚管Ø: 22mm

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
108cm	86cm	300cm	1.7kg	3kg



MF-6605

中心管Ø: 25.7mm、22.4mm、19mm; 脚管Ø: 19mm

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
106cm	84cm	240cm	1.3kg	3kg



MF-08

特点：灯架一提起来，脚就立即收缩，一放下，脚就马上张开

中心管Ø: 25.7mm、22.4mm、19mm、16mm; 脚管Ø: 10mm x 15mm

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
80cm	63cm	160cm	1.5kg	3kg



MF－10

特点：灯架一拽起来，脚管立即收缩，一按下，脚就马上张开
中心管Ø: 29.1mm，25.7mm，22.4mm，19mm；脚管Ø: 12mm x 17mm

支架底盘径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
81cm	93cm	307cm	1.5kg	3kg



MF－12

特点：灯架一拽起来，脚管立即收缩，一按下，脚就马上张开
中心管Ø: 35mm，30mm，25mm，20mm；脚管Ø: 10mm x 20mm

支架底盘径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	146cm	364cm	3.2kg	5kg



SM－202P

中心管Ø: 29.1mm，25.7mm，22.4mm，19mm；脚管Ø: 22mm

支架底盘径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	82cm	287cm	1.86kg	3kg



MF－6070

中心管Ø: 36mm，30mm，脚管Ø: 25mm

支架底盘径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
120cm	124cm	230cm	6.5kg	20kg





MF－6606

特点：脚可折叠，携带方便，脚可伸缩，灯架底径增大，稳定性好，
中心管Ø: 25.7mm，22.4mm，19mm，16mm，13mm；脚管Ø: 19mm，16mm

支架底盘径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
86cm/146cm	49cm	188cm	1.25kg	2.5kg

MF－6607

特点：脚可折叠，携带方便，脚可伸缩，灯架底径增大，稳定性好，
中心管Ø: 29.1mm，25.7mm，22.4mm，19mm，16mm；脚管Ø: 19mm，16mm

支架底盘径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
86cm/146cm	49cm	188cm	1.25kg	3kg



实用型灯架

- 结合国情，方便使用者。近来开发出几款价廉物美的灯架，经济耐用。
- 联接件采用进口工程塑料。
- 铁管表面用进口电泳原料处理。



SM－301

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管Ø: 22mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
112cm	98cm	268cm	2.5kg	5kg



SM－101

中心管Ø: 22.2mm、19mm、16mm; 脚管Ø: 16mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
92cm	72cm	180cm	1.3kg	2kg



SM－102

中心管Ø: 25.4mm、22.4mm、19mm、16mm; 脚管Ø: 19mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
92cm	79cm	240cm	1.87kg	2kg



SM－201

中心管Ø: 28.4mm、25.4mm、22.2mm、19mm; 脚管Ø: 19mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
92cm	90cm	315cm	1.8kg	3kg



SM－301P

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管Ø: 22mm

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
112cm	98cm	268cm	2.5kg	5kg

影视灯架系列





A101 铝质灯架

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm、20mm; 脚管Ø: 20*20mm;

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	90cm	280cm	3kg	7kg



A102 铝质灯架

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm、20mm; 脚管Ø: 20*20mm;

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	112cm	360cm	3.6kg	7kg



A103 铝质灯架

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm、20mm; 脚管Ø: 22mm;

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	110cm	380cm	2kg	7kg



A104 圆盘灯座

支架底直径	最长高度	自身重量
40cm	18cm	9kg



A201 轻型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 42mm、36mm; 脚管 Ø: 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	114cm	208cm	6.6kg	20kg



A202 轻型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 42mm、36mm、30mm; 脚管 Ø: 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
110cm	145cm	347cm	8.5kg	20kg



A203 轻型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 42mm、36mm、30mm; 脚管 Ø: 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
138cm	132cm	307cm	7.8kg	30kg



B301 中型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 48mm、42mm; 脚管 Ø: 25mm x 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
104cm	85cm	133cm	6.8kg	40kg



B303 中型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm; 脚管 Ø: 25mm x 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
140cm	145cm	347cm	11.3kg	40kg



B302 中型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm; 管脚 Ø: 25mm x 25mm ; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
104cm	95cm	216cm	8kg	40kg



B304 中型影视灯架

钢管镀铬; 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm、30mm; 脚管 Ø: 25mm x 25mm ; 一条伸缩脚

支架底直径	摺合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
104cm	106cm	293cm	9.2kg	40kg





B305 海罗兰灯架

钢管壁特: 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm、30mm; 管脚 Ø: 25mm x 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	组合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
150cm	186cm	580cm	18.7kg	30kg



B305A 中型海罗兰灯架

钢管壁特: 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm; 脚管 Ø: 25mm x 25mm ; 一条伸缩脚

支架底直径	组合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
150cm	165cm	470cm	16kg	30kg



B306 中型影视灯架

钢管壁特: 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm、30mm; 脚管 Ø: 25mm x 25mm ; 一条伸缩脚

支架底直径	组合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
140cm	157cm	470cm	13kg	30kg



B307 中型影视灯架

钢管壁特: 中心管 Ø: 48mm、42mm、36mm、30mm; 脚管 Ø: 25mm x 25mm; 一条伸缩脚

支架底直径	组合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
140cm	135cm	420cm	12.7kg	40kg

重型钢灯架系列



D801 重型钢灯架

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
122cm	97cm	165cm	30kg	100kg



D802 重型钢灯架

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
220cm	153cm	345cm	41kg	70kg



D803 重型钢灯架

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
220cm	172cm	467cm	60kg	70kg



D804 重型钢灯架

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
220cm	190cm	610cm	72kg	70kg



C701 轻型手摇脚架

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
128cm	135cm	276cm	24kg	30kg



C703 矮型手摇脚架

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
120cm	135cm	196cm	29kg	30kg



C702 重型手摇脚架

支架底直径	闭合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
180cm	196cm	386cm	39kg	80kg



MF-6088 重型斜臂

中心管Ø: 45mm、55mm

延伸长度	收缩长度	自身重量	最大承重
320cm	50cm	15kg	6kg

蝴蝶布框

采用方形高强度铝合金制造，设计独特，
便于组装、拆卸，运输和存储。

蝴蝶布框

MH-01　8'×8'　244 cm × 244 cm
MH-02　12'×12'　366 cm × 366 cm





可拆式蝴蝶布框

MD-01　8'×8'　244 cm × 244 cm
MD-02　12'×12'　366 cm × 366 cm



MH-08 展架

长度	高度	深度	自身重量
1.2m	1.05m	0.5m	15kg



魔术腿

采用高强度和韧性好的钢管，经过镀铬处理制造而成，广泛应用于平面摄影和影视拍摄。



分离式魔术腿（短司筒）

CB20" 魔术腿(黑色)　CB20" -4魔术腿套装(黑色)
CS20" 魔术腿(银色)　CS20" -4魔术腿套装(银色)
CT20" 魔术腿(不锈钢)　CT20" -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	91cm	131cm	5.4kg	10kg

CB30" 魔术腿(黑色)　CB30" -4魔术腿套装(黑色)
CS30" 魔术腿(银色)　CS30" -4魔术腿套装(银色)
CT30" 魔术腿(不锈钢)　CT30" -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	130cm	237cm	6kg	10kg

CB40" 魔术腿(黑色)　CB40" -4魔术腿套装(黑色)
CS40" 魔术腿(银色)　CS40" -4魔术腿套装(银色)
CT40" 魔术腿(不锈钢)　CT40" -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	140cm	268cm	6.3kg	10kg

CB46 " 魔术腿(黑色)　CB46 " -4魔术腿套装(黑色)
CS46 " 魔术腿(银色)　CS46 " -4魔术腿套装(银色)
CT46 " 魔术腿(不锈钢)　CT46 " -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	91cm	131cm	5.4kg	10kg

中心管分别采用高强度钢管镀铬制成，底架脚与中心管可分离，方便储存和运输。
中心管 Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管 Ø: 25mm; 壁厚: 1.8mm

注：可分离魔术腿套装包含
1支直径16mm持力臂
2个2.5" 魔术头
1支魔术腿



可调式魔术腿（短司筒）

CBA20" 魔术腿(黑色)　CBA20" -4魔术腿套装(黑色)
CSA20" 魔术腿(银色)　CSA20" -4魔术腿套装(银色)
CTA20" 魔术腿(不锈钢)　CTA20" -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	80cm	120cm	4.4kg	10kg

CBA30" 魔术腿(黑色)　CBA30" -4魔术腿套装(黑色)
CSA30" 魔术腿(银色)　CSA30" -4魔术腿套装(银色)
CTA30" 魔术腿(不锈钢)　CTA30" -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	102cm	195cm	4kg	10kg

CBA40" 魔术腿(黑色)　CBA40" -4魔术腿套装(黑色)
CSA40" 魔术腿(银色)　CSA40" -4魔术腿套装(银色)
CTA40" 魔术腿(不锈钢)　CTA40" -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	128cm	253cm	5.8kg	10kg

CBA46 " 魔术腿(黑色)　CBA46 " -4魔术腿套装(黑色)
CSA46 " 魔术腿(银色)　CSA46 " -4魔术腿套装(银色)
CTA46 " 魔术腿(不锈钢)　CTA46 " -4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	146cm	319cm	5.9kg	10kg

优点是能调节第一只脚高度，可在非水平的地面（如山坡、楼梯）工作。
中心管 Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管 Ø: 25mm; 壁厚: 1.8mm

注：可调式魔术腿套装包含
1支直径16mm持力臂
2个2.5" 魔术头
1支魔术腿



分离式魔术腿（长司筒）

CB20" L魔术腿(黑色)	CB20" L-4魔术腿套装(黑色)
CS20" L魔术腿(银色)	CS20" L-4魔术腿套装(银色)
CT20" L魔术腿(不锈钢)	CT20" L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	91cm	131cm	5.4kg	10kg

CB30" L魔术腿(黑色)	CB30" L-4魔术腿套装(黑色)
CS30" L魔术腿(银色)	CS30" L-4魔术腿套装(银色)
CT30" L魔术腿(不锈钢)	CT30" L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	130cm	237cm	6kg	10kg

CB40" L魔术腿(黑色)	CB40" L-4魔术腿套装(黑色)
CS40" L魔术腿 (银色)	CS40" L-4魔术腿套装(银色)
CT40" L魔术腿(不锈钢)	CT40" L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	140cm	268cm	6.3kg	10kg

CB46 " L魔术腿(黑色)	CB46 " L-4魔术腿套装(黑色)
CS46 " L魔术腿(银色)	CS46 " L-4魔术腿套装(银色)
CT46 " L魔术腿(不锈钢)	CT46 " L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	91cm	131cm	5.4kg	10kg

中心管分别采用高强度钢管锻铸制成；底架脚与中心管可分离，方便储存和运输。

中心管 Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管 Ø: 25mm; 壁厚: 1.8mm

注：可分离魔术腿套装包含

1支直径16mm铸力臂

2个3" 魔术头

1支魔术腿



可调式魔术腿（长司筒）

CBA20" L魔术腿(黑色)	CBA20" L-4魔术腿套装(黑色)
CSA20" L魔术腿(银色)	CSA20" L-4魔术腿套装(银色)
CTA20" L魔术腿(不锈钢)	CTA20" L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	80cm	120cm	4.4kg	10kg

CBA30" L魔术腿(黑色)	CBA30" L-4魔术腿套装(黑色)
CSA30" L魔术腿(银色)	CSA30" L-4魔术腿套装(银色)
CTA30" L魔术腿(不锈钢)	CTA30" L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	102cm	195cm	4kg	10kg

CBA40" L魔术腿(黑色)	CBA40" L-4魔术腿套装(黑色)
CSA40" L魔术腿(银色)	CSA40" L-4魔术腿套装(银色)
CTA40" L魔术腿(不锈钢)	CTA40" L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	128cm	253cm	5.8kg	10kg

CBA46 " L魔术腿(黑色)	CBA46 " L-4魔术腿套装(黑色)
CSA46 " L魔术腿(银色)	CSA46 " L-4魔术腿套装(银色)
CTA46 " L魔术腿(不锈钢)	CTA46 " L-4魔术腿套装(不锈钢)

支架底直径	折合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
95cm	146cm	319cm	5.9kg	10kg

优点是能调节第一只脚高度，可在非水平的地面（如山坡、楼梯）工作。

中心管 Ø: 35mm、30mm、25mm; 脚管 Ø: 25mm; 壁厚: 1.8mm

注：可调式魔术腿套装包含

1支直径16mm铸力臂

2个3" 魔术头

1支魔术腿

C型灯架配件系列

C型灯架通常与魔术头、持力臂(直径16mm、壁厚2mm钢管)配合使用，它可以支撑小型的闪光灯、旗板、钨丝灯等。



MF-201（2.5" 魔术头 持力臂）



MF-202（3" 魔术头 持力臂）



MF-7009（2.5" 魔术头）



MF-7008（3" 魔术头）



MF-7100双头夹

MF-203 51cm

MF-204 120cm

MF-205 150cm

MF-206 51cm

MF-207 120cm

MF-208 150cm

延伸杆

延伸杆与魔术头配合，使用范围更广



MF-01 转盘式钢质延长杆

中心管Ø: 35mm、30mm、25mm

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
233cm	97cm	3.5kg	5kg



MF-02/MF-02A 钢质延长杆

中心管Ø: 30mm、25mm

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
210cm	116cm	2.9kg	5kg



MF-03 铝质延长杆

中心管Ø: 30mm、25mm

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
198cm	110cm	1.8kg	3kg

吊臂灯架系列





10－1126 / 11－018

吊臂总长 217cm; 配有转盘、5kg重平衡铁、重型钢脚架、电动夹配上脚轮，
移动方便；自重12kg.



10－C1126 / 11－018

吊臂可伸缩，可伸长 250cm; 可线控采光移动(即可左右、仰俯转头)；配有转盘、
5kg重平衡铁、重型钢脚架、吊配电动夹、配上脚轮，移动方便；自重14.5kg.



MF－6240

吊臂总长 130cm; 配有转盘、5kg重平衡铁、重型钢脚架、电动夹配上脚轮，
移动方便；自重12kg.



MF－6245

吊臂总长 270cm; 配有转盘、5kg重平衡铁、重型钢脚架、电动夹配上脚轮，
移动方便；自重12kg.



10－C1117

吊臂可伸缩，可伸长225cm; 安在墙上后，可180度水平移动及仰俯转头;
自重5.5kg，承重5kg.



10－1117

吊臂可伸缩，可伸长210cm; 安在墙上后，可180度水平移动; 自重4.5kg，承重5kg.





MF－6080S

支架底直径	固合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
109cm	125cm	422cm	7kg	6kg





MF－6080B

支架底直径	固合后高度	最长高度	自身重量	最高承重
109cm	125cm	422cm	2.7kg	5kg



中国著名摄影师 胡军明 老师摄影作品

多功能夹具系列



MF－6822



MF－6822F



MF－6818



MF－6823



MF－6820



MF－6819



BW－1100



MF－6820F


W550


W551


W034


W035


W036


W037


MF－151


MF－150


MF－6821


MF－7012


W500

配件系列


MF－6830F


MF－6816


MF－6829


MF－6814


MF－6830M


MF－6830


Ø17 x 83C


LP－683


LP－653


MF－6813


MF－6815


MF－6812


MF－0001


MF－6812I


MF－7019



MF-1673



Ø17 x 83l



Ø17 x 115l



Ø17 x 108l



MF-6809



MF-6808



6kg-BAG



10kg-BAG



RM-3100



RM-6400



11-BK-2 长手柄



MF-6826



MF-6710



MF-6712



MF-6804



MF-6803



MF-6800



MF-1670



MF-1671



MF-1672



MF-6802



3kg-W



MF-6212



MF-6726



MF-6204



MF-6810



MF-6864



MF-6866



MF-6829



MF-6830



MF-6840



MF-6722



MF-6817



MF-6833



CK-7981





MF-6831



MF-6828



CK-7030 电脑托盘（镁合金）



IV-1206 电脑托盘（铝合金）



MF-6718



MF-6720



RD-6230



RD-6245



RD-6225



RD-6255



RD-6250



RD-6215



RD-6265



RD-6220



RD-6210



MF-511



MF-6860



MF-6862

独脚架系列



CK-7102

CK-7104



CK-7108



CK-7109(碳纤)



CK-8106(碳纤)



CK-8104(碳纤)





CK－7800

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
200cm	80cm	4.3kg	12kg



CK－7500

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
174cm	64cm	2.3kg	10kg



CK－8133A(铝)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
147cm	57cm	1.5kg	10kg



CK－8145A(铝)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
174cm	64cm	1.86kg	12kg



CK－8157A(铝)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
177cm	58cm	2.0kg	12kg



CK－8157(碳纤)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
177cm	58cm	1.6kg	12kg



CK－8133(碳纤)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
147cm	57cm	1.36kg	10kg



CK－8145(碳纤)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
174cm	64cm	1.45kg	12kg





CK－8122(碳纤)

最长高度	最短高度	自身重量	最大承重
159cm	44cm	1.36kg	12kg



CK－7061



CK－7114A



CK－7058



CK－7316A



CK－7064



CK－9065



CK－7033



CK－6245



CK－7052



CK－7010(快装板)



CK－7001



CK－9001



CK－9007



CK－708



CK－709



CK－710

简易横杆背景架



MF-6090S

高H: 300cm; 宽W: 400cm



MF-2014S

高H: 280cm; 宽W: 300cm



MF-6095

高H: 380cm; 宽W: 400cm



横托杆RM-7262

托脚:RM-7270

框架:RM-7232

高H: 200cm; 宽W: 100cm



RM-7222

高H: 380cm; 宽W: 400cm

天地撑杆



20-2000IIS 3.8M



20-2000IIB 4.1M



MF-6880



MF-6884

底盘拆分式灯架



MF-6880A



MF-6880B



MF-7063



MF-7060



拍摄台

20－710(小台面)　20－711(大台面)

台面距离地面83cm；背板可调校倾度；台面宽100cm、长240cm.
与台面宽130cm、长240cm两种规格；台面采用德国进口胶板。



RM－1017 微型拍摄台

台面宽61cm、长92cm、高20cm、后背高54cm. 折装方便.



RM－1018 小型拍摄台

台面宽62cm、长130cm；台面距离地面66cm. 背板可调校倾斜度。

柏摄录专业摄影器材


中国著名摄影师 胡黎明 老师专业摄影公司及摄影作品

lighting & Grip

grip.com.ua

2017

